ALFA LINE GEN2



Alfa Line Gen2 2400mm on erittäin pienen hiilijalanjäljen omaava valaisin, joka takaa ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan valaistusratkaisun. Valaisin vastaa tämän päivän tarpeisiin mahdollistaen ihmiskeskeisen valaistuksen toteuttamisen. Alfa Line Gen2 valaisin on myös saatavissa modulaarisena valkoisena jonovalaisinratkaisuna. Modulaarinen ratkaisu mahdollistaa mm. turvavalaisimien, tunnistimien tai tilakohtaisen langallisen tai langattoman ohjauksen integroinnin. Alfa Line Gen2 valaisin on saatavissa 1200mm ja 2400mm versioina.

Edut

Laadukas monipuoliset valonjaot omaava yleisvalaisin, jossa on matala häikäisyaste. Kustannustehokkaimman langattoman ratkaisun saa 2400mm valaisimilla, koska tunnistimia tarvitsee vähemmän. Saatavissa myös esim. ActiveAhead ja Casambi ratkaisuna. Valaisimet on mahdollista saada valmiiksi kaapeloituina, joko tavallisilla tai pikaliitoskaapeleilla. Valmiiksi johdotettu jonovalaisinratkaisu on erittäin nopea asentaa.

Sovellettavuus

Kattopinta-asennukset: Yksittäisinä valaisinratkaisuina Mek- ja vaijeriasennuksena

Avotoimistot: Jonovalaisinratkaisu, jossa tunnistimet ja ATK pistorasiat ovat samassa ratkaisussa

Koulut: Jonovalaisinratkaisu ohjauksella ja tunnistimilla

Käytävät: Jonovalaisinratkaisu, joissa turvavalaisimet samassa jonovalaisimessa

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

GREENLED

Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Alfa Line G2 23W	GLALG2S023	23 W	4020 lm	174 lm/W	L70F10>100000h; L80F10=100000h	-20 - +40 °C
Alfa Line G2 26W	GLALG2S026	26 W	4470 lm	172 lm/W	L70F10>100000h; L80F10=100000h	-20 - +40 °C
Alfa Line G2 32W	GLALG2S032	32 W	5590 lm	173 lm/W	L70F10>100000h; L80F10=100000h	-20 - +40 °C
Alfa Line G2 38W	GLALG2S038	38 W	6520 lm	170 lm/W	L70F10>100000h; L80F10=100000h	-20 - +40 °C
Alfa Line G2 45W	GLALG2S045	45 W	7200 lm	160 lm/W	L70F10=100000h; L80F10=90000h	-20 - +40 °C
Alfa Line G2 54W	GLALG2S054	54 W	8440 lm	156 lm/W	L70F10=100000h; L80F10=70000h	-20 - +40 °C
Alfa Line G2 26W	GLALG2L026	26 W	5080 lm	193 lm/W	L70F10>100000h; L80F10=100000h	-20 - +40 °C
Alfa Line G2 30W	GLALG2L030	30 W	5620 lm	190 lm/W	L70F10>100000h; L80F10=100000h	-20 - +40 °C
Alfa Line G2 32W	GLALG2L032	32 W	6030 lm	189 lm/W	L70F10>100000h; L80F10=100000h	-20 - +40 °C
Alfa Line G2 39W	GLALG2L039	39 W	7250 lm	186 lm/W	L70F10>100000h; L80F10=100000h	-20 - +40 °C
Alfa Line G2 45W	GLALG2L045	45 W	8220 lm	182 lm/W	L70F10>100000h; L80F10=100000h	-20 - +40 °C
Alfa Line G2 54 W	GLALG2L054	54 W	9680 lm	178 lm/W	L70F10>100000h; L80F10=100000h	-20 - +40 °C

Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 5000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.
Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.

Mitat

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Alfa Line G2 23W	GLALG2S023	1200 mm	51 mm	88 mm	3,5 kg
Alfa Line G2 26W	GLALG2S026	1200 mm	51 mm	88 mm	3,5 kg
Alfa Line G2 32W	GLALG2S032	1200 mm	51 mm	88 mm	3,5 kg
Alfa Line G2 38W	GLALG2S038	1200 mm	51 mm	88 mm	3,5 kg
Alfa Line G2 45W	GLALG2S045	1200 mm	51 mm	88 mm	3,5 kg
Alfa Line G2 54W	GLALG2S054	1200 mm	51 mm	88 mm	3,5 kg
Alfa Line G2 26W	GLALG2L026	2400 mm	51 mm	88 mm	5,5 kg
Alfa Line G2 30W	GLALG2L030	2400 mm	51 mm	88 mm	5,5 kg
Alfa Line G2 32W	GLALG2L032	2400 mm	51 mm	88 mm	5,5 kg
Alfa Line G2 39W	GLALG2L039	2400 mm	51 mm	88 mm	5,5 kg

MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Alfa Line G2 45W	GLALG2L045	2400 mm	51 mm	88 mm	5,5 kg
Alfa Line G2 54 W	GLALG2L054	2400 mm	51 mm	88 mm	5,5 kg


Yleiskuvaus

VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K, 5000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$, 90
OPTIIKKA:	Linssioptiikka (leveä, asymmetrinen ja 90 Deg)
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PMMA
KOTELOINTILUOKKA:	IP 20
SYÖTTÖJÄNNITE:	220 - 240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	> 0.95
THD:	20%
KYTKENTÄ:	Ketjutettava max 5*2,5mm2 TAI max 3*2,5mm2 ja DALI +/-.
OHJATTAVUUS:	Casambi, DALI, Helvar ActiveAhead, On/off
VÄRI:	Valkoinen (Optio: sinkitty)
RUNGON MATERIAALI:	Teräs
TAKUU:	5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Vaijerikannake, 9908540 Kierretankokannake, 3508103 Vaakavaijerikannake, 9905207 Säädettävä kattokannake, 9905208 Säädettävä kiskokannake MEK 70, 9905209 Säädettävä kiskokannake MEK 110, 9908435 Ripustuskiskokannake MEK 70, 9908467 Ripustuskiskokannake MEK 82, 3008036 Ripustuskiskokannake MEK 110, E1500145 Ripustuskiskokannake MEK 70 valkoinen, E1500147 Ripustuskiskokannake MEK 82 valkoinen, E1500149 Ripustuskiskokannake MEK 110 valkoinen
LISÄVARUSTEET (MUUT):	2*3m kaapelisarja ketjutettaville valaisimille Wago Winsta / Enstonet pikaliittimin, Laajennettu kytkentä max 7*2,5mm2 tai max 5*2,5mm2 ja DALI +/-.¡Pistorasiakiinnitys, Turvavalokotelo, Tunnistinkotelo, T-kappale, Liitoskappale


© 2024 Greenled Oy | Oikeudet tuotetietojen muutoksiin pidätetään

Valonjakauma


Leveä[1]



Asymmetrinen[2]



90 deg



Huomiot:


1)¡GLALG2S023,¡GLALG2L026, GLALG2L030,¡GLALG2L032,¡GLALG2L039

2)¡GLALG2S023, GLALG2L026, GLALG2L032

i

Mittapiirros


Omega Gen2 (mm)




© 2024 Greenled Oy | Oikeudet tuotetietojen muutoksiin pidätetään

Kannattimet


Vaijerikannake




9908540
Kierretankokannake




3508103
Vaakavaijerikannake




9905207 Säädettävä kattokannake




9905208 Säädettävä kiskokannake MEK 70




9905209 Säädettävä kiskokannake MEK 110




9908435
Ripustuskiskokannake MEK 70




9908467
Ripustuskiskokannake MEK 82




3008036
Ripustuskiskokannake MEK 110




E1500145
Ripustuskiskokannake MEK 70 valkoinen



E1500147
Ripustuskiskokannake MEK 82 valkoinen




E1500149
Ripustuskiskokannake MEK 110 valkoinen




© 2024 Greenled Oy | Oikeudet tuotetietojen muutoksiin pidätetään

Lisävarusteet


Pistorasiakiinnitys




Tunnistinkotelo




T-kappale




Narukytkin porausjigi




Liitoskappale



Turvavalokotelo



Jatkoprofiili(1



Huomiot:

1) L = 500mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm

Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ALFA LINE GEN2 23W, 26W; 32W; 38W 1200 OnOff/DALI/ActiveAhead	19	31	39	32	53	66
ALFA LINE GEN2 45W 1200 OnOff/DALI/ActiveAhead; 54W 1200 ActiveAhead	11	18	22	18	30	37
ALFA LINE GEN2 54W 1200 OnOff/DALI	15	24	30	24	40	49
ALFA LINE GEN2 23W; 26W; 30W; 32W; 39W 2400 OnOff/DALI/ActiveAhead	19	31	39	32	53	66
ALFA LINE GEN2 45W; 54W 2400 OnOff/DALI/ActiveAhead	11	18	22	18	30	37
ALFA LINE GEN2 23W; 26W; 32W 1200 Casambi	17	28	35	29	47	58
ALFA LINE GEN2 38W; 45W; 54W 1200 Casambi	15	24	30	24	40	49
ALFA LINE GEN2 23W; 26W; 30W; 32W; 39W; 45W; 54W 2400 Casambi	13	21	26	21	35	43

© 2024 Greenled Oy | Oikeudet tuotetietojen muutoksiin pidätetään

i

ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8.30-16.00:

Puhelin:¡020 125 5800
Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi

© 2024 Greenled Oy | Oikeudet tuotetietojen muutoksiin pidätetään