

ECO E II



Suomalaista valaisinosaamista parhaimmillaan. Erinomaiset ledit (180 lm/W) ja niiden ehdoilla suunniteltu valaisinrakenne takaavat parhaan ratkaisun niin eliniän kuin tehokkuudenkin puolesta. DALI- ohjaus mahdollistaa älykkään valaistuksen käyttömukavuuden sekä merkittävät lisäsäästöt energiankulutuksessa.

Edut

Erittäin energiatehokas (jopa 140lm/W) matalan elinkaarikustannuksen yleisvalaisin. Pitkä elinikä perustuu huolella valittuihin komponentteihin ja erinomaiseen lämpötekniiseen toteutukseen. Helppo ja nopea asennettavuus.

Sovellettavuus

Eco E II on loistava valinta led-teollisuusvalaisimeksi. Se on monikäyttöinen yleisvalaisin erilaisiin sisätilojen käyttösovelluksiin kuten parkkihalleihin, kauppoihin, erikoisliikkeisiin, liikuntapaikkoihin, lastaustiloihin sekä teollisuus- ja varastotiloihin. Eco E II korvaa perinteiset loisteputkivalaisimet kustannustehokkaasti. Suositeltu valaisimen asennuskorkeus on alle 6m.

Tuoteperheet ja variantit

TYYPPIKOODI	TUOTEPERHEEN KOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
ECO E II 34 W	GL99340	34 W	4700 lm	138 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 52 W	GL99520	52 W	6600 lm	127 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 68 W	GL99680	68 W	9500 lm	140 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C
ECO E II 92 W*	GL99920	92 W	12000 lm	130 lm/W	L80, F10 80 000 h	-25 - +45°C

Mitat


TYYPPIKOODI	TUOTEPERHEEN KOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
ECO E II 34 W	GL99340	880 mm	82 mm	66 mm	3,2 kg
ECO E II 52 W	GL99520	880 mm	82 mm	66 mm	3,2 kg
ECO E II 68 W	GL99680	1480 mm	82 mm	66 mm	5 kg
ECO E II 92 W*	GL99920	1480 mm	82 mm	66 mm	5 kg

Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	3000 K, 4000 K, 5000 K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	Opaali tai kirkas
VALOLÄHTEEN SUOJA:	PC
KOTELOINTILUOKKA:	IP 44
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0.95
THD:	<20%
KYTKENTÄ:	Sisäinen ketjutettava kytkentärima ON/OFF 5*2.5 mm ² TAI DALI 3*2.5 mm ² ja +/-DALI; (molemmat optio asennuskaapelilla).
OHJATTAVUUS:	on/off tai DALI (Eco E II 92W vain DALI)
VÄRI:	Harmaa alumiini
RUNGON MATERIAALI:	Alumiini

TAKUU:	5 vuotta
LISÄVARUSTEET (ASENNUS):	Kattokannake, MEK-kannake, Vaakavaijerikannake


Valonjakauma



Mittapiirros



Kannattimet



Sulakemitoitukset

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
ECO E 34W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 34W IP44 DALI	18	30	37	31	50	62
ECO E 52W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 52W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27
ECO E 68W IP44 ON/OFF	17	28	35	28	46	58
ECO E 68W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27
ECO E 92W IP44 DALI	8	13	16	13	21	27

ASIAKASPALVELU:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi